

产品规格书

客 户 : _____
客户料号 : _____
产品类别 : **LTCC 高通滤波器**
公司品名 : **YLHP-7150-D6**

出 图		
制作	审核	批准
日期:2023年08月23日 A/0 版		

承 认
承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认,谢谢您的合作

电话: 0797-7300936

地址:江西省赣州市经济技术开发区岗边大道96号

文件更改记录

客户			客户料号			页码	1/6
品名	YLHP-7150-D6		日期	2023年8月23日		版本	A/0
序号	日期	页次	变更内容		版本	送样编号	备注
1	2023/8/23	6	新版发行		A/0	/	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

产品规格书


客户		客户料号		页 码	2/6
品名	YLHP-7150-D6	日 期	2023年8月23日	版 本	A/0

1.品名构成


YLHP - 7150 - D6
① ② ③

- ①产品系列：高通滤波器
- ②以MHz为单位，3-5位数值的终点频率
- ③产品外形尺寸：D6(3216尺寸，6电极)


2.形状及尺寸



YLHP-7150-D6产品示意图



YLHP-7150-D6产品原理图



产品外形

外形	L	W	T	a1	a2	a3
尺寸	3.2±0.15	1.6±0.15	1.5max	0.28±0.15	0.52±0.15	0.48±0.15


产品规格书

客户		客户料号		页 码	3/6
品名	YLHP-7150-D6	日 期	2023年8月23日	版 本	A/0

3.电气特性:

Part Number (型号)	YLHP-7150-D6
Bandwidth (带宽)	7.25~11000MHz
PassBand (通带)	S21≤2dB (8.5~10.5GHz) S21≤3dB (7.9~11GHz)
Attenuation (衰减)	S21≥20dB (0.1~6.15GHz)
VSWR (驻波比)	≤2:1@7.9~11Ghz
Impedance (阻抗)	50Ω

- a) 工作和储存温度范围（不带包装的单个芯片）：-55℃~+85℃。
- b) 储存温度范围（包装条件）：-10℃~+40℃，相对湿度70%（最大值）。
- c) 测试设备：矢量网络分析仪。
- d) 电气性能：见下图。



产品规格书


客户		客户料号		页 码	4/6
品名	YLHP-7150-D6	日 期	2023年8月23日	版 本	A/0
可靠性试验					
测试项目	规格			抽样规则	
1.电性能测试					
按照 表3. 电气特性 的规定执行					
2.筛选试验					
温度冲击	GJB 360B-2009 方法107条件A， -55℃↔85℃，循环5次， 最高温度与最低温度下保温15分钟，温度转换小于1分钟			100%	
常温电性能	在常温条件下进行电性能测试，产品性能满足 表3.电气特性 的要求			100%	
外观检查	滤波器外观无裂缝、缺角或可见杂质微粒			100%	
3. A组检验（交收检验）					
常温电性能（A1分组）	在常温条件下进行电性能测试，产品性能满足 表3.电气特性 的要求			按照GJB 9152-2017，章节 4.5.4.2 抽样方案及合格判据 及 表5 A分组检验抽样方案 执行	
高温电性能（A1分组）	在85℃条件下，保温30分钟，然后进行电性能测试，产品性能满足 表3.电气特性 的要求				
低温电性能（A1分组）	在-55℃条件下，保温30分钟，然后进行电性能测试，产品性能满足 表3.电气特性 的要求				
外观检查（A1分组）	滤波器外观无裂缝、缺角或可见杂质微粒				
外形尺寸（A1分组）	滤波器外形尺寸符合 2.形状及尺寸 的要求，且实际测量时，只测量L、W、T的尺寸，其他尺寸设计保证				
可焊性（A2分组）	GJB 360B-2009 方法208，采用焊槽法，老化条件：1a 浸锡温度：245℃±2℃；浸锡时间，5s±0.5s； 试验过程中，引出端应完全浸渍在焊料中 试验后，浸渍的引出端至少应有85%的面积上覆盖上一层连续、均匀、光滑、明亮的新焊料层，且无金属化层脱落或溶蚀的现象，其余15%允许有少量分散的，诸如针孔、空穴、不润湿或若润湿之类的缺陷，			按照GJB 9152-2017，章节 4.5.4.2 抽样方案及合格判据 及 表5 A分组检验抽样方案 执行	

产品规格书

客户		客户料号		页码	5/6
品名	YLHP-7150-D6	日期	2023年8月23日	版本	A/0


包装与存储

1. 包装材料



说明：当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时，传送孔位于编带的右侧。

2. 卷轴尺寸



产品规格书

客户		客户料号		页码	6/6
品名	YLHP-7150-D6	日期	2023年8月23日	版本	A/0


包装与存储

1. 载带尺寸 (mm)

塑带

传送孔 $\Phi 1.5 (+0.1, 0)$

载片槽



Type	A	B	P	Tmax.
3216	1.8 ± 0.1	3.4 ± 0.1	4.8 ± 0.05	1.5

2. 存储

- 工作温度和操作温度(无包装单品): $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
- 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差, 包装产品须储存于温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 和湿度 $\leq 70\% \text{ RH}$ 的环境中;
- 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下, 元件端电极的焊接性将变差;
- 放置在过热或阳光直射的环境下, 包装材料将变形;
- 为避免对产品造成损坏, 不得对产品施加机械力, 不得将重物放在产品上, 不得强烈震动。